

ISDB-T自主放送装置

MEDIA LINKS®

MD2700

低価格／省スペースタイプ

NEW



MD2700 は、既存のアナログ自主放送システムを低コストにてデジタル化を実現いたします。従来の MGL 製品の特徴であった、WEB ベースでの簡単設定、SD カードでの設定保存などの機能は踏襲され、使いやすく、より低コストにて、館内自主放送のデジタル化を可能とします。



低価格 既存のアナログ変調器を低コストで置き換え可能

省スペース 1U ハーフサイズにより、省スペースな実装を実現

仕様

機能	ISDB-T 自主放送
入力映像	◎コンポーネント：D 端子コネクタ 1 入力 (D1：480i / D3：1080i) ◎NTSC アナログコンポジット：RCA ピンジャック 1 入力
音声入力	アナログ／ステレオ：RCA ピンジャック L/R 1 入力
出力	RF：F 型端子、1 系統 (VHF：1-12ch、UHF：13-62ch、CATV：13-63ch)
電源	単相 AC100V～240V 50/60Hz
出力レベル	75～100 dBV (1dBV ステップ可変)
動作保証温度	0～40℃
外形寸法	215 (W) × 42 (H) × 250 (D) mm
消費電力	36W 以下
重量	1.5kg 以下
オプション	ラックマウント金具 (最大 2 台まで 19 インチラック 1U にマウント可能)

<WEB操作画面>

